



MOTO FORK OIL SYN 2,5W, 5W, 10W



Gama de aceites de horquilla sintéticas de muy altas prestaciones.

UTILIZACION

Aplicación Moto

- Especialmente formulado para satisfacer las exigencias de los diferentes tipos de horquillas telescópicas y de amortiguadores hidráulicos de las motos.
- Los diferentes grados están perfectamente adaptados a todos los tipos de máquinas (carretera o todo terreno), a todas las condiciones de utilización (solo o dúo) y a los diferentes tipos de utilización (deportiva, competición, de placer...).

PRESTACIONES

Sintéticos SAE 2,5 – 5 et 10W

- Los aceites utilizados en las horquillas y amortiguadores son 100% sintéticos.
- Para obtener un grado 7,5 W es posible mezclar en proporciones iguales (50/50) los grados 10W y 5W.

VENTAJAS CLIENTES

Antidesgaste

Rápida desaeración

Antiherrumbre, anticorrosión

Compatibilidad

- Los líquidos de horquillas **MOTO FORK OIL SYN** están formulados con bases sintéticas reforzadas con aditivos específicos que les confieren numerosas prestaciones, entre ellas una alta capacidad antidesgaste.
- Excelente comportamiento respecto al aire: formación de espuma limitada y gran velocidad de separación del aire.
- Gran resistencia a la oxidación, lo que garantiza una duración excepcional; la gama **MOTO FORK OIL SYN** posee igualmente excepcionales propiedades antiherrumbre y anticorrosión.
- Excelente compatibilidad con los elastómeros utilizados en las horquillas y amortiguadores.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICA MOTO FORK OIL SYN 2,5W , 5W, 10 W

	2,5W	5W	10W	
Color	Rojo	Rojo	Rojo	
Densidad a 15 °C	0,826	0,829	0,838	
Indice de viscosidad	121	130	135	
Viscosidad cinemática a 40 °C	18	23,3	45,4	mm ² /s (cSt)
Viscosidad cinemática a 100 °C	4	4,8	7,6	mm ² /s (cSt)
Punto de congelación	<-51	<-51	<-45	°C

Los valores indicados son a título informativo

TOTAL ESPAÑA, S.A.U.
Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 621/1

MOTO FORK OIL SYN
Mayo 2003 / Octubre 2010



Este producto usado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares.
Una ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible.