

CARTER ENS 400



Ficha de características técnicas

Lubricante para engranajes abiertos y cables.



APLICACIONES

Engranajes abiertos y cables

CARTER ENS 400 está indicado para la lubricación de:

- Engranajes abiertos a baja velocidad y alta carga
- Coronas dentadas.
- Cremalleras y raíles de guía.
- Cables y cadenas metálicos.

CARTER ENS 400 posee un solvente volátil destinado a facilitar su aplicación (pincel, brocha, o pulverización).

VENTAJAS

- Excelente adhesividad de la película lubricante sobre metales, incluso a elevadas temperaturas.
- Alto poder antidesgaste: elevada protección de piezas en movimiento.
- Película muy resistente: protección de superficies metálicas sometidas a la acción del agua, impurezas abrasivas y vapores corrosivos.
- Reduce ruidos y vibraciones.
- Buena elasticidad de la película a baja temperatura, evitando que se cuartee o se resquebraje.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS	MÉTODOS	UNIDADES	CARTER ENS 400
Densidad a 15°C	ISO 3675	kg/m ³	998
Viscosidad de extracto seco a 100°C	ISO 3104	mm ² /s	455
Viscosidad con solvente a 25 °C	ISO 3104	mm ² /s	545
Temperatura de reblandecimiento extracto seco	ASTM D 36	°C	43
Punto de inflamación	ISO 2592	°C	>55

Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones internacionales

- NF-ISO 6743-6 cat. CKH-DIL

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.
Última actualización: 19-03-2014 (27-07-2011)