

FLUIDE LDS



Fluido hidráulico sintético.

APLICACION

- **TOTAL FLUIDE LDS** es un fluido sintético, de color naranja, para sistemas hidráulicos de vehículos Citroën equipados con "Hidractive 3".
- No usar cuando se requiere un fluido mineral de color azul (LHM PLUS)
- **ATENCION:** utilizar este fluido cuidando su limpieza y evitando su contaminación.

PERFORMANCES

- PSA S71 2710

PROPIEDADES

- Fluido multigrado.
- Excepcional índice de viscosidad.
- Muy bajo punto de escurrimiento
- Alta estabilidad térmica
- Buena protección contra el uso y la corrosión.
- Excelentes propiedades lubricantes.
- Mejora el confort apreciablemente.

CARACTERÍSTICAS*

FLUIDE LDS	Unidad	Método	Valor
Densidad a 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	820
Viscosidad a -40°C	mPa.s	ASTM D2983	1050
Viscosidad a 40°C	mm ² /s	ASTM D445	18
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	ASTM D445	5.9
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	320
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	157
Punto de escurrimiento	°C	ASTM D97	-51

*Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.

Total Especialidades Argentina S.A.
S.A. F. N. de Laprida 3163, piso 7
(B1603AAA), Villa Martelli
Buenos Aires, Argentina

FLUIDE LDS

Rev. 11/19

Pueden presentarse variaciones bajo condiciones normales de producción, pero las mismas no deberían afectar la performance esperada del producto. La información consignada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.