

TOTAL SPECIAL HI-PERF 2T

Aceite para motores de gasolina de 2 tiempos

DATOS CLAVE

- Aceite de 2 tiempos
- Aceite producido a partir de tecnología mineral
- Aplicaciones :
 - ✓ lubricación de motores de 2 tiempos equipados con un sistema de lubricación independiente
 - ✓ premezcla de gasolina
- ESTÁNDARES INTERNACIONALES
 - ✓ Nivel JASO FB
 - ✓ Nivel DE API TC



Beneficios para el cliente

- ✓ Lubricantes que garantizan una protección multifacética del motor
- ✓ Mejora el arranque en frío para uso diario
- ✓ Crea una película de aceite permanente, evitando cualquier riesgo de convulsión o agarrotamiento.
- ✓ Evita que los anillos se peguen
- ✓ Se quema sin dejar depósitos pegajosos.
- ✓ Evita la suciedad en las bujías.
- ✓ Muy buenas propiedades anticorrosivas, anticorrosivas y antidesgaste.
- ✓ Prediluido para asegurar una mezcla estable y homogénea.
- ✓ Perfectamente adaptado al combustible sin plomo.

Características*

Prueba	Método	Unidad	Resultado
Densidad 15 °C	D 4052	kg/m ³	885
Viscosidad cinemática a 40°C	D 445	mm ² /s	71,2
Viscosidad cinemática a 100°C	D 445	mm ² /s	9,4
Índice de viscosidad	D 2270	-	110
Punto de fluidez	D 97	°C	-27
Punto de inflamación	D 92	°C	150

* Las características dadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la producción y no pueden considerarse especificaciones.

Recomendaciones de uso

Antes de utilizar el producto, se debe comprobar la guía de mantenimiento del vehículo. Los cambios en el aceite deben llevarse a cabo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, intensas fluctuaciones de temperatura fría y extrema.

Si es posible, el embalaje no debe exponerse a los elementos. De lo contrario, los tambores deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación del agua y evitar que la etiqueta del producto se borre.

Salud, seguridad y medio ambiente

Sobre la base de la información toxicológica disponible, este producto no debe causar ningún efecto adverso para la salud, siempre que se utilice para su finalidad prevista y de conformidad con las recomendaciones establecidas en la Ficha de Datos de Seguridad. Esto se puede obtener a petición de su distribuidor local y está disponible para consulta en www.quickfds.fr.

Este producto no debe utilizarse para fines distintos de los destinados.

Al deshacerse del producto después de su uso, proteja el medio ambiente y cumpla con las regulaciones locales.

LUBRICANTES TOTALES - Edificio
Spazio 562 Island Park Avenue
92029 Nanterre cedex
Australia

TOTAL ESPECIAL HI-PERF 2T

Última actualización de esta hoja de datos: 05/2013



Algunas variaciones se pueden esperar en condiciones normales de producción, pero estas no deben afectar el rendimiento esperado del producto independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos se pueden ver en nuestro sitio web en www.lubrifiants.total.fr.