


QUARTZ 7000 15W-50



Lubricante semi-sintético para motores a Gasolina y Diesel



USOS

- **TOTAL QUARTZ 7000 15W-50** ha sido desarrollado para cubrir los requerimientos de motores a gasolina y diesel. (vehículos de pasajeros e industriales livianos).
- **TOTAL QUARTZ 7000 15W-50** asegura una optima protección del motor contra el desgaste.
- **TOTAL QUARTZ 7000 15W50** prolonga el ciclo de vida del motor gracias a su excelente limpieza.
- **TOTAL QUARTZ 7000 15W-50** esta perfectamente adaptado para motores turbo-cargados y multi-valvulares.
- **TOTAL QUARTZ 7000 15W50** esta perfectamente adaptado para vehiculos equipados con catalizadores y uso de gasolina sin plomo o gas licuado.

PERFORMANCES

Especificaciones

ACEA 2008
API

A3/B4
SL/CF

OEMs

PEUGEOT CITROËN
MB
VW

PSA PEUGEOT CITROEN B71 2294 & B71 2300
229.1
501.01/505.00

BENEFICIOS

- Satisface los estandares de los fabricantes mas demandantes (BMW, VW , PSA), que es la garantía de una **perfecta y constante calidad de este lubricante**.
- Tecnología, en una amplia escala de viscosidad, permitiendo **asociar las cualidades de un aceite liviano** (protección del motor en la partida en frío) **y aceite viscoso** (perfecta lubricación en caliente, bajo consumo de aceite), gracias a un original cocktail de bases sintetizadas, formuladas por los centros de investigación de TOTAL.
- Excelentes propiedades **dispersantes y detergentes** manteniendo la limpieza del motor y su rendimiento.
- Excelentes propiedades **anti-desgaste protegiendo los componentes más sensibles del motor**.

CARACTERISTICAS

TOTAL QUARTZ 7000	Units	SAE Grade 15W-50
Masa Volumetrica a 15°C	kg/m ³	871
Viscosidad a 40°C	mm ² /s	135
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	18,5
Indice de Viscosidad	-	150
Flash point Cleveland	°C	230
Pour point	°C	-25

TOTAL CHILE S.A.
Calle Uno N°3010
Santiago - Chile
1/1

QUARTZ 7000 15W50



Este lubricante, cuando es usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual esta especificado no constituye un especial riesgo. Una hoja de seguridad conforme a los requerimientos de la legislación en Chile puede ser solicitada a nuestro representantes comerciales.