

TRANSTEC SAE 140



LUBRICANTE PARA ENGRANAJES

USOS

- Lubricante monogrado de extrema presión para la lubricación de los engranajes cargados para que un API GL-4 el nivel de desempeño se requiere
- Apto para todas las transmisiones manuales, ejes de transmisiones, cajas de transmisión y mecanismos de dirección en las industrias automotriz y equipos agrícolas que requieren API GL-4 el nivel de rendimiento

DESEMPEÑO

Especificaciones | API GL-4

CUSTOMER BENEFITS

- Desempeño de presión extrema y antidesgaste garantizado por una aditivación estable de azufre-fósforo
- Buenas propiedades anticorrosivas y antioxidantes para la protección de los componentes ferrosos y no ferrosos
- Buena estabilidad térmica y anti-espumante

CARACTERISTICAS

TRANSTEC	Test	Units	SAE 140*
Densidad 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	910
Viscosidad a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	350
Viscosidad at 100°C	ASTM D445	mm ² /s	25
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	95
Punto de destello - Cleveland	ASTM D92	°C	>220
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-15.0

* Las características típicas mostradas representan valores promedio.

TOTAL COLOMBIA SAS
CII 100 N 8A-55, Ofic 508
Bogotá, Colombia

TRANSTEC SAE 140

Este lubricante utilizado según nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue concebido no representa riesgo alguno. Una hoja de seguridad acorde a los requerimientos de las autoridades locales se encuentra disponible a través de su distribuidor TOTAL.